Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička s ploškou

EH 22710.

Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

Koule
- Ložisková ocel, tvrzená
- Nerez, tvrzená

Šroub
- Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm^2
- Nerez 1.4305

Další informace

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	l_2 ~	d_2	d_3	l_3	l_4	průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení[1] max.		Obj. č.
Rozměry [mm]							[mm]	[kN]	[g]	
dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel										
M 6	**20**	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	6,1	22710.0562
M 6	**30**	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	7,8	22710.0564
M 6	**40**	10	3,2	6	16,0	4,0	5	9	9,9	22710.0566
M 8	**20**	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	12,0	22710.0582
M 8	**35**	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0584
M 8	**50**	13	4,5	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0586
M10	**25**	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0602
M10	**40**	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	32,0	22710.0604
M10	**60**	16	6,0	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0606
M12	**30**	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	38,0	22710.0622
M12	**50**	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0624
M12	**80**	18	7,2	12	44,0	8,5	10	30	80,0	22710.0626
M16	**40**	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	95,0	22710.0662
M16	**60**	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	121,0	22710.0664
M16	**80**	24	10,7	16	36,0	12,0	14	60	153,0	22710.0666
M20	**50**	30	13,5	20	7,5	15,0	17	90	185,0	22710.0702
M20	**80**	30	13,5	20	28,0	15,0	17	90	254,0	22710.0704
M20	**100**	30	13,5	20	48,0	15,0	17	90	304,0	22710.0706
M24	**60**	36	15,8	24	9,0	18,0	19	120	323,0	22710.0742
M24	**90**	36	15,8	24	30,0	18,0	19	120	424,0	22710.0744
M24	**120**	36	15,8	24	60,0	18,0	19	120	526,0	22710.0746

[1] Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezi.

Rozměry							SW	Zatížitelnost při statickém zatížení[1] max.		Obj. č.
d_1	l_2 ~	d_2	d_3	l_3	l_4	průměr kuličky				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
dosedací plocha hladká, Nerez										
M 6	**20**	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	6,1	22710.0832
M 6	**30**	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	7,8	22710.0834
M 6	**40**	10	3,2	6	16,0	4,0	5	9	9,9	22710.0836
M 8	**20**	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	12,0	22710.0842
M 8	**35**	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0844
M 8	**50**	13	4,5	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0846
M10	**25**	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0852
M10	**40**	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	32,0	22710.0854
M10	**60**	16	6,0	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0856
M12	**30**	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	38,0	22710.0862
M12	**50**	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0864
M12	**80**	18	7,2	12	44,0	8,5	10	30	80,0	22710.0866
M16	**40**	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	95,0	22710.0872
M16	**60**	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	121,0	22710.0874
M16	**80**	24	10,7	16	36,0	12,0	14	60	153,0	22710.0876
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel										
M 8	**20**	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	12,0	22710.0892
M 8	**35**	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0894
M 8	**50**	13	4,5	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0896
M10	**25**	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0902
M10	**40**	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	31,0	22710.0904
M10	**60**	16	6,0	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0906
M12	**30**	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	38,0	22710.0922
M12	**50**	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0924
M12	**80**	18	7,2	12	44,0	8,5	10	30	80,0	22710.0926
M16	**40**	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	93,0	22710.0962
M16	**60**	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	121,0	22710.0964
M16	**80**	24	10,7	16	36,0	12,0	14	60	152,0	22710.0966
M20	**50**	30	13,5	20	7,5	15,0	17	90	184,0	22710.0972
M20	**80**	30	13,5	20	28,0	15,0	17	90	255,0	22710.0974
M20	**100**	30	13,5	20	48,0	15,0	17	90	303,0	22710.0976
M24	**60**	36	15,8	24	9,0	18,0	19	120	324,0	22710.0982
M24	**90**	36	15,8	24	30,0	18,0	19	120	426,0	22710.0984
M24	**120**	36	15,8	24	60,0	18,0	19	120	528,0	22710.0986

[1] Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezi.

Shoda

Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.