Federnde Druckstücke · doppelseitig
22090.0050



Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Sicherung sowie als elektrischer Kontaktgeber.

Werkstoff

Hülse
- Messing

Kugel
- Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder
- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen


Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen				Hub	Federkraft[1]			Aufnahme-bohrung		Art.-Nr.
d_1	d_2	d_3	l_1	s	F_1 ~	F_2 ~	max.	H8		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[mm]	[g]	
5	4	5,03	10,8	1,2	3,5	8	250	5	1,2	22090.0050

[1] statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.