Rodamientos de Bolas • atornillable, cojinete liso
22752.0061

Descripción del producto

Para el posicionamiento y alineación de piezas a mecanizar.
Gracias al cojinete deslizante, la bola puede rodar permanentemente y la superficie de la pieza está protegida.
A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)

Material

Rodamiento
- Plástico

Bola
- Acero para rodamiento, templado

Tornillo
- Acero de decoletaje, pavonado

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones			SW	carga estática figura C_0	Par de torsión inicial máx.	mín.	máx.		Referencia
d_1	l_1	diámetro de la bola							
[mm]			[mm]	[N]	[Nm]	[°C]		[g]	
Acero de decoletaje									
M6	**8**	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	1	22752.0061

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.