Topes • pernos de sujeción
EH 1586.

Descripción del producto

Los apoyos de bridaje consisten en dos pivotes de acero rápido que cuando se sujeta, penetran en la superficie de la pieza a mecanizar y pueden dejar marcas residuales.

Material

Inserto
- Metal duro, en punta

Cuerpo
- Acero para utillajes, templado

Dibujo



croquis 1



croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones									Referencia
d_1	l_1	l_2 ±0,01	l_3	b_1 -0,05	b_2	h_1	h_2	[g]	
			[mm]						
pernos de sujeción, en ambos lados – croquis 1									
M12	42	20	1	44	18	21,4	11	406	1586.020
pernos de sujeción y liso – croquis 2									
M12	41	20	1	44	18	21,4	11	395	1586.021

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.