

Tornillos DIN 6332 • montados en diferentes pomos o empuñaduras

EH 24890.

4




TORNILLOS TENSORES SEGÚN DIN-BAJO CONSULTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Todos los tornillos se realizan bajo pedido. Están disponibles las piezas sueltas. Descripción como ejemplo de pedido. No hay números de referencia.


PLANO ACOTADO



Croquis 1


Tornillo equipado con

- pomo DIN 6335 en fundición gris o termoplástico
- pomo estrella DIN 6336 en fundición gris o termoplástico



Croquis 2


Tornillo equipado con tuerca moleteada DIN 6303



Croquis 3

Tornillo equipado con

- empuñadura DIN 99
- empuñadura de bloqueo EH 24400.
- empuñadura de fijación EH 24430.
- empuñadura de fijación EH 24440.



Croquis 4

Tornillo equipado con patín DIN 6311

Tornillos DIN 6332 • montados en diferentes pomos o empuñaduras

EH 24890.

INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

d ₁	l ₁ DIN 6332 croquis 1	l ₂ Largo de la rosca croquis 1	l ₃ Largo de la rosca croquis 2	l ₄ Largo de la rosca croquis 3	l ₅ Largo de la rosca croquis 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Ejemplo de pedido

Tornillos de fijación compuestos de un pomo estrella DIN 6336 en fundición gris y una espiga roscada M 10 x 60 DIN 6332 sin patín DIN 6311.

Descripción

Tornillo de fijación M 10 x 60 DIN 6332 con DIN 6336 fundición gris, sin patín.

Ejecución

Tornillo sin cabeza encolado a la empuñadura DIN 99; adicionalmente fijada con un pasador. Disponibles tornillos sin o con patín DIN 6311, especificar en el pedido.