

Douilles de positionnement • pour doigts et verrous d'indexage
EH 22110.




Description produit

Les douilles de positionnement conviennent aux doigts d'indexage et aux verrous d'indexage.
Faible usure grâce au cône trempé.

Matières

- acier, trempé, bruni
- inox trempé


Plan



Informations détaillées

Dimensions									Pour boulon	SW		Référence article
d ₁	d ₃ +0,1	d ₂	d ₄ -0,05	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ +0,5				
[mm]												
acier												
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0464
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0465
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0466
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0468
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0470
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0472
inox												
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0474
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0475
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0476
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0478
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0480
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0482

Exemple d'application



Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.