

Posizionatori laterali a molla

22140.0012



Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

Sfera

- Acciaio inox, temperato

Corpo

- Acciaio automatico, brunito

Molla

- acciaio inox

Assemblaggio


Devono essere inseriti nei fori di ricezione per una lunghezza non inferiore alla quota l_3 .

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno





Caratteristiche

Dimensioni						Foro di ricezione H8 [mm]	Corsa s [mm]	Spinta ¹⁾		min. max.		[g]	Codice
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato – Fig. 1													
12	5	35	4,8	9	5	12	1,6	6,5	13	-30	50	28	22140.0012

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.