

## Blocchetti di allineamento • DIN 6323

23120.0011




### Descrizione prodotto

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650. I blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.

### Materiale

- Acciaio cementato, brunito e rettificato


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensione cava attrezzo $b_1$ $h_6$ [mm]	Dimensione cava macchina $b_2$ $h_6$ [mm]	Dimensioni				 [g]	Codice
		$h_1$	$h_3$	$h_4$	$l$		
<b>Forma B, <math>b_1 = b_2</math> – Fig. 2</b>							
12	12	28,6	5,5	9	20	45	23120.0011

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.