

22720.0730



Le viti con inserto sferico esecuzione corta sono particolarmente adatte per i codoli cilindrici DIN 1835 E in combinazione con gli attacchi Whistle Notch e Weldon.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

- Acciaio bonificato, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

- Viti a inserto sferico, senza testa, sfera spianata

Dimensioni				SW	Carico solo statico max.		Codice
d ₁	l ₂	d ₃	Diametro sfera	[mm]	[kN]	[g]	
[mm]							
Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici DIN 1835 E							
M24 x 2	25	13,5	15	12	90	59	22720.0730

The drawing shows a mechanical part with a section view. The part has a central vertical section and a horizontal section. The horizontal section is shown in a half-section view, with the right half being a solid part and the left half being a sectioned part. The sectioned part is indicated by diagonal hatching. The horizontal section has a central hole and a smaller hole on the right side. The vertical section has a central hole and a smaller hole on the left side. The part is shown in a perspective view, with the section view being a half-section view.

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.