Supporti basculanti • con sfera in metallo duro, zigrinati ad azzeramento automatico

22731.0379

Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.
Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

Materiale

Elemento a molla
- Plastica PUR

Sfera
- Metallo duro, zigrinato, nichelato

Corpo
- Acciaio bonificato, fosfatato

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni d_1	d_2	d_3	l_1 ±0,2	l_2 -0,5	Diametro sfera	SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.		Codice
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio										
20	**M10**	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0379

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.