Imbastitori • singolo effetto - secondo norma NAS / MS17987
4213.A34

Descrizione prodotto

I perni a sgancio rapido secondo la norma MS17987 / NAS1333-1343 sono utilizzati per allacciare, bloccare, regolare, sostituire e assicurare velocemente. Sono rapidamente e facilmente sbloccabili per operazioni ripetute di frequente.
I perni a sgancio rapido (imbastitori a semplice effetto / perni di serraggio a sfera) sono prodotti secondo la Norma Aeronautica MS / NAS e testati secondo la NAS 1332.
Trattamento superficiale:
- Tutte le parti inox passivizzate secondo norma AMS2700

Trattamento termico:
- Corpo: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)
- Perno: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)
- Sfera: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Materiale

Corpo
- Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Perno
- Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Molla
- Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM-A-313)

Manico
- Acciaio inox, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Anello di aggancio
- Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A313M)

Pulsante
- Acciaio inox passivato - CRES 303 (specifica ASTM A484/484M)

Sfera
- Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 440C (specifica AMS5630)

Funzionamento

Gli imbastitori ad effetto semplice sono autobloccanti. Premendo il pomolo le sfere vengono sbloccate.

Maggiori informazioni

Note

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta. Altre combinazioni diametro / lunghezza non elencati che soddisfano la norma possono essere prodotti a breve termine su richiesta del cliente.
Esecuzioni speciali a richiesta.
- Questo articolo viene realizzato in pollici.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni												Foro di ricezione max.	Resistenza al taglio, doppia min.	min.	max.	[g]	Descrizione standard	Codice
Diametro nominale A	**A** min.	**A** max.	**Lunghezza di bloccaggi L** +0,02 0	**B** ±0,005	**C** 0 -0,04	**D** max.	**E** max.	**F** min.	**G** max.	**H** min.	**J** min.							
[in]												**[in]**	**[lbf]**	**[°F]**		**[g]**		
3/16	0,187	0,1885	**3,4**	0,22	0,26	0,31	0,53	1,06	1,45	0,73	0,08	0,194	5.150	-65	200	30,6	MS17987C334 / NAS1333C6C34D	4213.A34

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.