Posizionatori • con sfera in ceramica e intaglio per cacciavite acciaio inox A4
EH 22050.

Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima protezione contro la corrosione.
Caratteristiche della sfera di ceramica:
- alta resistenza agli urti,
- resistente all'abrasione,
- amagnetica,
- isolata elettricamente.

Materiale

Corpo
- Acciaio inox A4, passivato

Sfera
- Ceramica

Molla
- Acciaio inox A4, passivato

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura
Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale

spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Altri prodotti

- Posizionatori, con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni				Corsa	Spinta[1]				Codice
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Acciaio inox A4, spinta normale									
M 4	2,5	9	0,6	0,8	8,5	14	250	0,4	22050.1404
M 5	3,0	12	0,8	0,9	8,0	14	250	0,9	22050.1405
M 6	3,5	14	1,0	1,0	11,0	18	250	1,6	22050.1406
M 8	4,5	16	1,2	1,5	18,0	31	250	3,4	22050.1408
M10	6,0	19	1,5	2,0	24,0	45	250	6,2	22050.1410
M12	8,0	22	2,0	2,5	26,0	49	250	9,6	22050.1412
M16	10,0	24	2,0	3,5	41,0	86	250	21,0	22050.1416

[1] Valori medi statistici

Dimensioni				Corsa	Spinta[1]				Codice
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Acciaio inox A4, spinta maggiorata									
M 4	2,5	9	0,6	0,8	12,0	18	250	0,4	**22050.1604**
M 5	3,0	12	0,8	0,9	15,0	22	250	1,0	**22050.1605**
M 6	3,5	14	1,0	1,0	19,0	28	250	1,6	**22050.1606**
M 8	4,5	16	1,2	1,5	36,0	62	250	3,5	**22050.1608**
M10	6,0	19	1,5	2,0	57,0	104	250	6,3	**22050.1610**
M12	8,0	22	2,0	2,5	61,0	110	250	9,6	**22050.1612**
M16	10,0	24	2,0	3,5	68,0	142	250	21,0	**22050.1616**

[1] Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.