<u>ベース口金・硬</u> 1701.120




製品説明

- 平滑面とセレーション面の組み合わせ
- 平滑面にはステップ・プレート用および交換口金(製品番号1701.250-1701.280)用のネジ穴
- ロ金の両側にスナップオン式ステップ・プレート(製品番号1701.190-1701.200)用のマウン トがあります

材質

• スティール、焼入れ

寸法図









図 1

図 2

発注情報

口金幅	寸法						製品番号	
	b	I ₁	l ₂	h	С	_		
[mm]	[mm]				[kg]			
固定口金 – 図 1								
125	124,4	88	30	39,5	24	3	1701.120	

応用例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
開口幅 S ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
開口幅 S	0 - 111	50 - 225	4 - 361

法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

