

ラテラルスプリングプランジャー 22140.0622



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。

材質

- ボール
 - 軸受鋼、焼入れ
- 本体
 - 快削鋼、黒染
- バネ
 - ポリウレタン

組立


取付穴に圧入して使用するため、圧入寸法 l_3 と穴径の公差にご注意ください。
位置決めまたは押し当てに使用します。

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

寸法図





発注情報

寸法						取付穴 H8	ストローク s	バネ力 ¹⁾		min. max.	[g]	製品番号
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ 約	F ₂ 約			
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		
22	8	45	9	15	21	22	2,5	130	540	-40 80	43	22140.0622

ボール材質：ベアリング鋼 バネ圧：強 ダブル型 – 図 3

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。