

プレッシャーピン・外周ネジ付 シール無し ピン無し

22150.1331



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。

材質

- 本体**
- ・ スティール、亜鉛めっき
- ねじ付プレート**
- ・ スティール、黒染
- バネ**
- ・ スティール、黒染

組立

取り付け用穴間隔の計算式：

$$l_0 = z/2 + w + x$$

$$l_0 = \text{軸間距離}$$

$$y = \text{ワークの高さ}$$

$$w = \text{ワークの長さ}$$

$$x = \text{ストローク}$$

$$z = \text{突き当てピンの直径}$$

$$\text{寸法}x\text{の計算式： } x = d_2/2 - s$$

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使用します。

マーキング


スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

更なる情報

備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

寸法図



発注情報


d ₁	寸法	バネ力 F max. ¹⁾ 約 [N]	d ₂	d ₃	寸法			ストローク s [mm]	二面幅 [mm]			製品番号
	l ₁ -2 [mm]				l ₂	l ₃	l ₄			max.		
										[°C]		
標準荷重												
M12	11,5	75	M4	6,1	7,5	4,5	1,5	2	10	250	3,5	22150.1331

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₁ [mm]	 [g]	製品番号
組付工具			
	M12	76	22150.0820

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。