

着座センサー・空圧式、揺動タイプ

22800.0410



製品説明

未加工ワークの着座検知の為に治具で使います。
使用空気圧0.25MPaの時、検知精度は0.005mmです。
空気圧の背圧上昇を検知して表示ユニット (EH22800.0612)に表示します。

材質

- シール
・ PVC
- 取付プレート
・ スティール、黒染
- ボール
・ 軸受鋼、焼入れ
- 本体
・ 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
- ニップル
・ 黄銅

更なる情報


備考

詳細についてはお問い合わせください

その他の製品

- 着座センサー用表示ユニット, 位置決めセンサー用、空圧式


寸法図



発注情報

耐荷重 (静荷重時) max. [kN]	 [g]	製品番号
取付板付		
15	321	22800.0410

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。