

Śruby kulkowe dociskowe • z łbem, kulka zabezpieczona przed obrotem

22700.0102



Opis produktu

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych. Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Materiał

Kulka

- Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

- Stal ulepszana cieplnie, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Więcej informacji

Uwagi

Zwrócić uwagę na wyjście gwintu l_4 !
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wersja specjalna na zapytanie.


Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Inne produkty

- Śruby kulkowe dociskowe, z łbem, kulka ścięta

Rysunek





Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym ¹⁾ maks.		Nr art.
d ₁	l ₂ ~	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	średnica kulki				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie										
M10	25	16	6	10	4,5	7	8	12	24	22700.0102

¹⁾ Dane odnoszące się do wytrzymałości nie obejmują wersji ze stali nierdzewnej.

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.