Luźne wpusty przesuwne • DIN 6323

23120.0011

Opis produktu

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.
W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwnymi mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiar wpustu osprzęt b_1 h6 [mm]	Wymiar wpustu maszyna b_2 h6 [mm]	Wymiary h_1 [mm]	h_3 [mm]	h_4 [mm]	l [mm]	[g]	Nr art.
kształt B, b_1 = b_2 – rysunek 2							
12	**12**	28,6	5,5	9	20	45	**23120.0011**

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.