側向式定位柱 • 平滑、無密封、內螺紋

22150.1042



產品描述

適用於定位和供壓。

材質

本體

• 鋁

螺紋墊圈

• 鋼,染黑

彈簧

• 鋼,鍍鋅

組裝

用於計算嵌裝孔中心距離之公式:

10 = z / 2 + w + x,

10 =中心距離,

y =工件高度,

w=工件長度,

x = 行程,

z=檔塊直徑

計算工件尺寸x:

x = d2 / 2-s

側向定位柱採壓入安裝。

特性

重彈簧荷重 = 鍍鋅鋼彈簧

更多資訊


注意事項


單獨的固定螺絲可以鎖入鈑件內的母牙。

更多產品

• 偏心圓, 適用於側向式定位柱, 光滑

圖面





訂單資訊

尺寸		彈簧荷重	长 寸					行程	定位孔	<u>N</u>	I	品號
d ₁	d ₂	F max. ¹⁾ ~	d ₃	l ₁ -1	l ₂	l ₃	l ₄	S	D H8	max.	_	
[m	[mm]		[mm]					[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
重彈簧荷重												
16	M6	200	10,2	18	16,7	7,5	1,7	1,6	16	250	9,3	22150.1042

¹⁾ 統計平均值

配件

40 ± T =	(mm) R寸	[9]	品號
組立工具	16	105	22150.0833

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

