定位柱 • 具止迴銷
23230.0514

產品描述

推柱塞適用於夾持或安裝工件之前的簡易定位。
可以將工件外框鎖付在母牙。

材質

螺絲形支撐座
- 鋼，表面硬化，染黑

本體
- 鋼，鍍鋅

平頭螺釘
- 鋼，塗黑，黃銅襯墊

固定座
- 鍍鋅鋼

手把
- 鋼，染黑

固定螺帽
- 鋼，染黑

圖面



picture 1 picture 2 picture 3 picture 4

訂單資訊

尺寸																行程	WS		彈簧荷重[1]				品號
d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5 -0,2	l_6	l_7	t min	b	k	s	WS_1	WS_2	F_1	F_2	max.		
[mm]																[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]	
有母牙 – 相片 1																							
M20 x 1,5	14,5	25	M6	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	12	14	35	10	12	30	40	130	100	213	23230.0514

[1] 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質

接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。